

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 008 – UWB – 0180

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Cement hutniczy PN-B-19707 CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA, cement specjalny o niskim ciepłe hydratacji, odporny na siarczany i niskoalkaliczny
2. Oznaczenie typu wyrobu:
CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek do wykonywania robót budowlanych i wytwarzania wyrobów budowlanych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Cementownia „Odra” S.A., Opole 45-005, ul. Budowlanych 9
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-19707:2023-05** Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Certyfikacji i Normalizacji AC 008
008-UWB-180
 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Cementy powszechnego użytku (subrodziny) Skład i składniki	klinkier (K) 35-50% żużel wielkopiecowy (S) 50-65% składniki drugorzędne 0-5%	PN-B-19707:2023-05
Wytrzymałość na ściskanie (wczesna i normowa)	klasa wytrzymałości 42,5 N wczesna po 2 dniach ≥ 10 MPa normowa po 28 dniach $\geq 42,5$ MPa i $\leq 62,5$ MPa	
Czas wiązania	≥ 60 min (początek)	
Pozostałość nierozpuszczalna	$\leq 5,0$ %	
Strata prażenia	$\leq 5,0$ %	
Stażność objętości - rozszerzalność	≤ 10 mm	
- zawartość SO ₃	$\leq 4,0$ %	
Zawartość chlorków	$\leq 0,10$ %	
Ciepło hydratacji	≤ 270 J/g	
Odporność na siarczany	$\leq 0,5$ %	
Całkowita zawartość alkaliów	$\leq 0,80$ %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):
 Wojciech Putra – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
 Cementowni „ODRA” S.A.

mgr inż. Wojciech Putra

Beata Ostrowska – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR EKONOMICZNY
 Cementowni „ODRA” S.A.

Beata Ostrowska

Opole, 24 kwietnia 2024

wyd. 2